



Tabisafe® M



Armoires à casiers individuels pour la sécurisation et le rechargement de smartphones, tablettes et ordinateurs portables



Pour smartphones



Pour tablettes



Pour ordinateurs portables jusqu'à 15.6"



Tabisafe® M6 compact

Jusqu'à 18 appareils



3 modes de sécurisation par cadenas ou serrures à code



Part max de matière recyclée dans la fabrication



Tabisafe® M10

Jusqu'à 30 appareils

Tabisafe est adaptée à tous les types de déploiements



Flotte d'appareils partagés



Flotte d'appareils individuels



Appareils individuels ou personnels

Qu'il s'agisse de gérer des appareils mobiles en flotte partagée, des équipements individuels ou les appareils personnels des collaborateurs ou visiteurs, il y a toujours un mode Tabisafe correspondant.



Cadenas à clés ou à codes



Serrures à codes fixes ou libres

Disposez d'appareils rechargés en sécurité, prêts à l'utilisation, et pour longtemps !



Tabisafe M optimise la charge des appareils mobiles
Chaque logement est équipé d'une prise 230 V et de 2 ports USB (A & C) permettant de recharger simultanément 3 appareils par casier.

La charge USB-C **Tabipower** est aussi disponible :

- Charge rapide Power Delivery®
- Coupure de la charge automatique
- Batteries préservées
- Visu du statut de charge par logement en façade
- Compatible avec la fonction de télémaintenance avec prises RJ45



Une solution Nautic pour tous les secteurs d'activités concernés par la digitalisation

Informations techniques



- 1 Ventilation par convection naturelle
- 2 Sécurisation par cadenas ou serrure à code
- 3 Pieds avec réglage de la hauteur ou du niveau
- 4 Prise 230 V, prise USB-A et prise USB-C dans chaque casier
- 5 Repérage gravé et numéroté des logements
- 6 Temoins LED d'affichage du statut de charge (option Tabipower)

Nouveauté

Équipement de la solution

- Logements individuels sécurisés avec rechargement pour appareils mobiles
- Capacité jusqu'à 3 appareils par casier : 1 ordinateur portable et 2 appareils mobiles
- 1 Prise 230 V, 1 prise USB-A et 1 prise USB-C accessibles par logement
- Sécurisation par cadenas ou serrures à code
- Système de charge centralisée pour la charge des appareils mobiles
- Interrupteur général M/A avec voyant
- Système d'aération par convection naturelle
- Cordon d'alimentation électrique coudé 3m
- 4 pieds avec réglage de hauteur et de niveau.

Options disponibles

- Cadenas à clé ou à code
- Serrures à code libre
- Kit de connexion réseau RJ45 :
 - Embase RJ45 dans chaque casier
 - 10 cordons et connectiques RJ45
 - Support de fixation pour switch dans la zone technique
 - Cordon d'alimentation pour branchement du switch
- Boîtier de rechargement Tabipower C10 Dual USB-A/USB-C avec LEDs de visualisation de l'état de charge des appareils.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

- Structure en tôle acier, peinture epoxy
- Portes en acier avec peinture epoxy
- Couleur : Noir givré / Cuivre / Gris clair

DIMENSIONS (Lph) :

Tabisafe M6 compact

Extérieures :

382 x 444 x 832 mm

Poids : 35 kg

Tabisafe M10

Extérieures :

385 x 445 x 1350 mm

Poids : 47 kg

Dimensions intérieures d'un casier : 295 x 421 x 100



Une solution Naotic pour tous les secteurs d'activités concernés par la digitalisation



www.naotic.fr - contact@naotic.fr

© Naotic 2024 - Document et photos non contractuels, tous droits de modifications réservés